



Be Right™



LT200 Termostato con 2 blocchi, 15 x 13 mm, 6 x 13 mm / 4 x 20 mm

Codice articolo: LTV082.99.21002

EUR Prezzo:
Disponibile

Contatti

Termostato per digestioni standard e speciali

Preprogrammato per tutte le digestioni standard e liberamente programmabile per digestioni specifiche dell'utente

2 blocchi riscaldanti controllabili separati con coperchi protettivi distinti, blocco sinistro con 15 fori da 13 mm, blocco destro con 6 fori da 13 mm e 4 da 20 mm,

display digitale illuminato per tempo restante/temperatura e guida operatore,

3 spazi memoria preprogrammati e 6 liberamente programmabili,

impostazioni di temperatura da 37 °C a 150 °C in incrementi di 1 °C, impostazione del tempo da 1 a 480 minuti

Massima flessibilità

Riproducibilità eccellente

Facile da utilizzare

Specifiche tecniche

Condizioni di stoccaggio:	-40 - 60 °C
Connessione alla rete elettrica:	classe di protezione I
Controlli di sicurezza:	CE, cTUVus
Dimensioni display:	2 x 16 caratteri
Display:	5 x 7 Matrice di punti
Garanzia:	2 anni
Interfaccia utente:	3 tasti a sfioramento
lingue dei manuali:	Inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, olandese, svedese, danese, polacco
lingue interfaccia utente:	Inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, olandese, svedese, polacco
Max. umidità d'esercizio:	90 %
Numero di cuvette:	4 x 20 mm diametro
Peso:	2,8 kg
programmi di riscaldamento:	Preprogrammato per 40 °C, 100 °C, 148 °C e liberamente selezionabile negli intervalli 37 - 150 °C e 1 - 480 minuti

programmi utente:	6 temperature/durate liberamente selezionabili
Requisiti Alimentazione (Voltaggio):	115/220 VCA
stabilità della temperatura:	± 1 °C in conformità con i metodi EN, ISO, EPA
Temperatura di lavoro:	10 - 45 °C
Tipo display:	LCD
velocità di riscaldamento:	da 20 - 148 °C in 10 minuti